BLASCO
SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.



MIGUELEZ - CABLE 0,6/1KV RV-K FLEX. 3G2,5mm2 ROLLO

Marca: MIGUELEZ
Referencia: 82020312-509200
Código propio: RVK3X2.5R
Código TMT: 0294005777
EAN 13: 8435011814391
Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*
Precio por: 1000 m

- **Designación técnica:**
  RV-K 0,6/1 kV
- **Descripción constructiva:**
  UNE 21123-2 e IEC 60502-1 *(Construcción y ensayos)*

  - CONDUCTOR:
  Conductor de cobre electrolítico, recocido, flexible de clase 5 según UNE EN 60228/ EN 60228 / IEC 60228.
  - AISLAMIENTO:
  Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según IEC 60502-1 (tipo DIX 3 según UNE HD 603-1 tabla 2A). Identificación de los conductores aislados por coloración según norma HD 308 S2; UNE 21089-1.
  - Cableado helicoidal de los conductores aislados.
  - RELLENO:
  Opcional para cables multiconductores. Material termoplástico compatible con la temperatura máxima de operación en el conductor y con el material de aislamiento y cubierta.
  - CUBIERTA:
  Cubierta exterior extruida de PVC tipo ST2 según IEC 60502-1 (tipo DMV-18 según norma UNE HD 603-1 tabla 4A).

  Formaciones unipolares y multipolares de 1 a 5 fases aisladas.
  Sección: 1.5 a 300 mm^2

  Colores de los aislamientos cables multiconductores:
  2x - marrón y azul
  3x - marrón, negro y gris
  3G - marrón, azul y amarillo/verde
  4x - marrón, negro, gris, azul

4G - marrón, negro, gris, amarillo/verde
5G - marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde

- **Tensión nominal:**
  0.6/1 kV
- **Temperatura máxima del conductor en servicio permanente:**
  90ºC
- **Temperatura máxima en el conductor en caso de cortocircuito:**
  250ºC
- **Tensión ensayo:**
  3,5 kV
- **Color:**
  CUBIERTA: Negra / AISLAMIENTO (multipolares): Según HD 308 S2, UNE 21089-1
- **Comportamiento en caso de incendio:**
  REACCIÓN AL FUEGO (Reglamento CPR):
  El cable RV-K 0,6/1 kV a efectos de cumplimiento del Reglamento de productos de la construcción (UE) nº 305/2011 y la norma EN 50575:2014+A1:2016 posee una clasificación de reacción al fuego *Eca* y está sujeto al Sistema "3" de Evaluación y Verificación de la Constancia de las prestaciones (EVCP):
  - Prestaciones declaradas: *Eca*
  (EN 60332-1-22; IEC 60332-1-2 (H≤425 mm) – *no propagador de la llama*)
  - DoP: ME1000RVK
  - Gama: 1x(1,5 -...-300 mm^2) / 2x(1,5 -...-185 mm^2) / 3x(1,5 -...